

چنگ ضایعات

خلاقیت همیشه تفاوت ایجاد می کند

مزایا:

- در سه نوع ۵، ۴ و ۶ تیغه برای تامین تمام نیازهای مشتریان
- محفظه دار بودن تمامی شیلنگ ها و اتصالات برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها و امکان تعمیرات آسان چنگ در صورت نیاز
- مجهز به روتاتور
- طراحی خلاقانه که باعث وارد نشدن فشار و بار اضافه به دستگاه می گردد.
- جنس تیغه ها از هاردوکس ضد سایش
- دقت مونتاژ بالا باعث بسته شدن کامل چنگ و جلوگیری از ریزش ضایعات می گردد.
- دارای سیستم کاهنده سرعت جک برای جلوگیری از ضربه زدن جک به هنگام باز و بسته شدن چنگ



مشخصات فنی

مدل	وزن	تعداد تیغه	تعداد جک	دهانه باز	دهانه بسته	حجم باز	حجم بسته	فشار کاری
G500	۳۱۳ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۱۲۰ سانتیمتر	۱۰۸۰ سانتیمتر	۵۰۰ لیتر	۱۵۰ لیتر	۱۸۰ بار
G750	۴۰۰ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۳۱۰ سانتیمتر	۱۲۱۰ سانتیمتر	۷۵۰ لیتر	۲۲۵ لیتر	۱۸۰ بار
G1000	۵۱۲ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۵۳۰ سانتیمتر	۱۳۰۰ سانتیمتر	۱۰۰۰ لیتر	۳۰۰ لیتر	۱۸۰ بار
G1250	۶۶۰ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۷۸۰ سانتیمتر	۱۴۵۰ سانتیمتر	۱۲۵۰ لیتر	۳۷۰ لیتر	۱۸۰ بار

Waste Handler



مزایا:

- دارای شاخک های قابل تعویض استاندارد جهت افزایش کارایی دستگاه
- قابلیت نصب روتیتور برای چرخش ۱۸۰ درجه با سیستم کنترل سرعت
- قابلیت نصب اره برای برش الوار
- در ۴ مدل مختلف برای کاربردهای گوناگون

مشخصات فنی

فشار اهرم ها (نیوتن)	تعداد جک (عدد)	فشار کاری (بار)	تناژ دستگاه (تن)	حجم بسته (متر مکعب)	دبی روغن (لیتر بر دقیقه)	وزن (کیلوگرم)	مدل
۹	۱	۲۰۰	۴	۰٫۲	۴۰	۱۹۰	DA-LG-01
۱۰	۱	۲۰۰	۵	۰٫۳۵	۴۰	۲۰۰	DA-LG-02
۱۷٫۵	۱	۲۵۰	۱۲	۰٫۴	۷۰	۲۶۰	DA-LG-03
۲۲	۱	۲۵۰	۱۲	۰٫۵	۹۰	۳۲۰	DA-LG-04



Log Grapple

